

## Elevador de Cangilones EC10

El proceso que realiza el ELEVADOR DE CANGILONES, es la transportación de los granos de una máquina a otra, esta dotado de cangilones de plástico, que facilitan la transportación de los granos, por medio de este mecanismo se evita que los granos sean maltratados y a la vez quebrados.

La altura de los elevadores varía de acuerdo a la altura que se desea instalar la máquina que va a ser alimentada por el elevador.



Modelo		EC08	EC10	EC12
Capacidad/Hora	Bushel/Tons	240/6	634/16	819/20
Alto	Ft/Mts	12/3.65	12/3.65	12/3.65
Ancho Base	In/Mts	8.5/0.21	10.5/0.26	16/0.40
Largo Base	In/Mts	19/0.48	27/0.68	36.3/0.92
Ancho Cabezal	In/Mts	8/0.20	10/0.25	12/0.30
Largo Cabezal	In/Mts	28/0.71	36/0.91	50/1.27
Ancho Tubo	In/Mts	8/0.20	10/0.25	12/0.30
Motor	Hp	1	1.5	2
Longitud de banda	In/Mts	324/8.22	326/8.28	326/8.28
Cangilones	No	69	75	52
Medida Cangilones	In	4x5	5X7	9X7

\*Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

\*La altura de elevador puede variar segun el cliente requiera, las especificaciones varian con respecto al alto

Para todo tipo de grano y semilla