

## Mezclador para Forraje ZV 1200

- Los ingredientes no pierden propiedades
- Las Recetas son homogéneas y de fácil rumia para el ganado
- Descarga hacia el lado izquierdo
- No requiere catarinas ni cadenas  
(Bajos costos de mantenimiento)



Los mezcladores verticales están diseñados especialmente para facilitar, agilizar y optimizar el mezclado y picado de la pastura para el ganado, además de transportar y distribuir por los comederos o cualquier lugar que se requiera, ya puede ser maniobrado por un tractor o montado sobre un camión

### 5 Trabajos al mismo Tiempo

El mezclador de forraje Fehr cuentan con una válvula para interconectar el sistema hidráulico a su tractor con solo dos mangueras, con la opción de variar según sean sus necesidades.



Descarga Sencilla



Descarga Elevada



Descarga ambos lados

El gusano vertical pica y mezcla rápida y cuidadosamente los componentes sin deteriorar, comprimir o refregar el producto. Lo que genera alimentos esponjosos y de fácil rumia. Además este sistema reduce el impacto sobre el equipo y lo hace mucho más durable.



Nuestros mezcladores verticales son armados con reductores nuevos de clase mundial por lo que la transmisión no requiere sprockets ni cadenas lo que resulta en bajos costos de mantenimiento para usted.

El largo de corte es optimizado por las paletas de contra corte de regulación exterior por lo que el equipo puede ser usado para cualquier tipo de forraje.

Modelo		ZV1100	ZV1200	ZV1400
Largo Total	In / Mt	207/5.25	242/6.14	216/5.48
Altura Total	In / Mt	114/2.89	106/2.69	119/3.02
Capacidad	Mt <sup>3</sup> /Ft <sup>3</sup>	11/388.4	12/423.5	14/494
Peso Total	lb / kg	7826/3550	8708.2/3950	8377/3800
Carga Máxima	lb / kg	8818/4000	9921/4500	11023/5000
Cant de Navajas	Pza.	7	7	7
PTO	Rpm	540	540	540
Fuerza mínima	hp	75	75	95
Grosor del Gusano	In	1/2	1/2	1/2
Grosor del Fondo	In	3/4	5/8	3/4
Grosor de la Pared	In	1/4	3/16	1/4
Velocidad Gusano	Rpm	29	32	29
Ejes	No	1	1	1
<b>Descargas</b>				
<b>Descarga Sencilla</b>				
Altura descarga	In / Mt	27/0.68	28/0.71	28/0.71
Ancho c/descarga	In / Mt	113/2.87	97/2.46	122/3.09
<b>Descarga Elevada</b>				
Altura descarga	In / Mt	42/1.06	43/1.09	42/1.06
Ancho c/descarga	In / Mt	124/3.14	108/2.7	134/3.40
<b>Descarga Ambos Lados</b>				
Altura descarga	In / Mt	27/0.68	27/0.68	27/0.68
Ancho c/descarga	In / Mt	98/2.48	84/2.13	98/2.48
Largo c/descarga A.L.	In / Mt	216/5.48	250/6.35	216/5.48

\*Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

Bascula Opcional

**DIGI★STAR**  
PRECISELY



**MF**  
**FEHR** IIII

Campo 4 No 8 Col. Manitoba  
Cauhtémoc, Chihuahua 31500

Tel: +52 (625) 586-6652

Email: info@fehr.mx

Lada sin Costo: 01 (800) 543-4818

[www.fehr.mx](http://www.fehr.mx)

